

For Earth, For Life  
Kubota

M

## KUBOTA MGX IV SERIE

95-105-115-125-135



# #Technische Daten

Modell	M95GX IV	M105GX IV	M115GX IV	M125GX IV	M135GX IV	
<b>Motor</b>						
Motorotyp	V3800-CR-TIEF4		V6108-CR-TIEF4			
Hubraum/Anzahl Zylinder	cm³	3.769/4		6.124/4		
Ansaugung	Turbolader und Ladeluftkühler					
Neumdrehzahl	U/min	2.400		2.200		
Motorleistung (97/68/EG)	kW (PS)	77 (104)	81 (111)	90 (123)	98 (133)	105 (143)
Power-Boost		-	-	-	-	-
Max. Drehmoment	Nm	346	379	503	544	586
Max. Drehmoment als Drehzahl	U/min	1.500				
Kraftstoff-/DEF-AdBlue®-Tankvolumen	l	190/16				
<b>Getriebe</b>						
Antriebsstrangtyp	Lastschaltung					
Anzahl der Schaltgänge	F24/R24					
Anzahl der Gänge (mit Kriechgang)	F32/R32					
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	40				
Hauptschaltgetriebe	8 Lastschaltstufen					
Gruppengetriebe	3-Gang-Synchrongetriebe mit Kupplungsschalter					
Wendeschtaltung	elektrohydraulisches Wendegetriebe					
Hauptkupplung	nasse Lamellenkupplung, elektrohydraulische Betätigung					
Bremsentyp	hydraulisch betätigte Nasslamellenbremsen, Vorderachse mit automatischer Einschaltung (4WD)					
Allrad-Zuschaltung	elektrohydraulisch; EIN/AUS/Auto					
Differenzialsperre V/H	elektrohydraulische Differenzialsperre					
<b>Zapfwellenantrieb (Zuschaltung elektrohydraulisch)</b>						
Heckzapfwellendrehzahl	U/min	540/1.000; 540/540 Eco (optional)				
Frontzapfwellendrehzahl	U/min	1.000 (optional)				
<b>Hydraulik</b>						
Pumpenförderleistung	l/min	76,3			82,5	
3-Punkt-Gestänge	Schnellfanghaken CAT III, teleskopierbare Stabilisatoren					
Regelsystem	Lage-, Zugwiderstands- und Mischregelung					
Hubkapazität am Hubende	kg	5.000			6.100	
Anzahl externe Ventile	2 serienmäßig (3 bzw. 4 optional)					
Standardreifengröße	V/H	V: 380/70R24, H:520/70R34		V:420/70R24, H:520/70R38		
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>						
Gesamtlänge	mm	4.305		4.460		
Gesamthöhe	mm	2.830		2.885		
Gesamtbreite minimal-maximal	mm	2.275-2.380		2.100-2.325		
Radstand	mm	2.435		2.690/2.680 Vorderachsfederung		
Wenderadius	vorne	1.565; 1.675		1.720; 1.765		
	hinten	1.750; 1.850; 1.860		1.605; 1.660; 1.755; 1.810; 1.860		
Spurbreite	m	4,1		4,5		
Traktorgewicht	kg	4.300		4.810/5.030 Vorderachsfederung		
<b>Frontladerspezifikationen</b>						
Ladermodell	LA1955		LA2255			
		Höhe	Leistung	Höhe	Leistung	
Max. Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	mm	3.700	3.370	4.099	3.764	
Hubkapazität bis zur max. Hubhöhe	kg	1.895	1.950	2.137	2.212	
Max. Schüttwinkel	Grad	52	63	50	60	
Schaufel-Rückstellwinkel	Grad	40				
Hubdauer	Sekunden	3,8		4,5		
Senkdauer	Sekunden	3,3		3,9		
Schaufel-Schüttdauer	Sekunden	2,1		2,4		
Schaufel-Rückstelldauer	Sekunden	2,5		3		

Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt Kubota unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen.

Modell	M95GX IV	M105GX IV	M115GX IV	M125GX IV	M135GX IV
<b>Motor</b>					
Memo A & B		●		●	
Konstanter Drehzahlmodus		●		●	
Viskolüfter		N/A		●	
Motordrehzahlbegrenzung		●		●	
<b>Getriebe</b>					
Kriechbereich		○		○	
Vorderachsfederung		○		○	
Automatikschaltgetriebe		●		●	
Zapfwellenantrieb 540/1.000		●		●	
Zapfwellenantrieb 540/540 ECO		○		○	
Automatische Allrad-Zuschaltung		●		●	
<b>Vorderachse</b>					
Vorderachsfederung		○		○	
Sperrbare Vorderachse		●		●	
Einstellbarer Federkomfort		●		●	
<b>Hydraulik</b>					
Ventil(e) mit Durchflussregelung		●		●	
Freier Rücklauf		○		○	
Ölsammelbehälter		●		●	
Externes Hydraulikventil vorne		○		○	
Unabhängige Pumpe für Lenkung		●		●	
<b>Kabine</b>					
Klimaanlage		●		●	
Offenes Schiebedach		●		●	
Radio		●		●	
Pneumatische Sitzfederung		●		●	
Einweisersitz		●		●	
Multifunktionsarmlehne		●		●	
Heckscheiben-Antibeslagglas		○		○	
Hecksonnenblende		○		○	
Zusätzliche LED-Frontarbeitsscheinwerfer		○		○	
Zusätzliche LED-Heckarbeitsscheinwerfer		○		○	
Leistungsmonitor		●		●	
<b>Lader</b>					
Mechanischer Joystick		●		●	
Hydraulische Selbstnivellierung		●		●	
Unabhängige dritte Hydraulikfunktion		○		○	
Vierte wählbare Funktion		○		○	
Euro-Schnellwechselrahmen		●		●	
Automatisches Sperrventil		○		○	
Hydraulische Schnellkupplung, 2 Funktionen		○		○	
Hydraulische Schnellkupplung, 3 Funktionen		○		○	

○ optional ● serienmäßig